

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

| | | |
|-------------------------|------------------------------|---|
| <p>auflegend</p> | <p>halb auflegend</p> | <p>Griffausfräsung</p> <p>Schrauben nicht im Lieferumfang.</p> |
|-------------------------|------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| <p>Einbaumaße</p> | <p>Türauflage oben/unten</p> <p>$X = W + Y$ $Y = X - W$ $W = X - Y$</p> |
| | <p>Glaszuschnitt</p> <p>FB = Frontbreite / FH = Fronthöhe</p> |

MINDESTFUGE (F)

| | | | | | |
|----------------|----------|------------------------|--|--|--|
| | D | | | | |
| | 2.6 | | | | |
| Türstärke (TS) | 32.0 | 4.7 | | | |
| | 30.0 | 3.1 | | | |
| | 28.0 | 2.1 | | | |
| | 26.0 | 1.4 | | | |
| | 24.0 | 0.9 | | | |
| | 22.0 | 0.5 | | | |
| | 20.0 | 0.2 | | | |
| | 18.0 | 0.0 | | | |
| | | Mindestfuge (F) | | | |

TÜRAUFLAGE SEITLICH

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------------|--|--|--|
| | D | | | | |
| | 2.6 | | | | |
| Türauflage (A) | 17.0 | 2.6 | | | |
| | 16.0 | 3.6 | | | |
| | 15.0 | 4.6 | | | |
| | 14.0 | 5.6 | | | |
| | 13.0 | 6.6 | | | |
| | 12.0 | 7.6 | | | |
| | 11.0 | 8.6 | | | |
| | | $Z (Z = 17 + D - A)$ | | | |

HINWEISE

Für schwere Türen bis zu 17 kg empfehlen wir eine Korpusstärke von mindestens 22 mm.

Tiomos
Nexis
Sonder-scharniere
Objekt-scharniere
Konstruktions-beschläge